

Le choix de l'installateur



TABLEAU DES SYSTÈMES AUTONOMES



	C2R100/US	KCIEN	PROFIL 100 EC	GALEO	PROMI ECO	DG1	DGPROX	PROMI 1000 PC
Construction	Acier inoxydable	Acier inoxydable	Acier inoxydable	ZAMAC (Zinc, Aluminium, Magnésium et cuivre)	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate	Polycarbonate
Nombre de portes	1 porte	1 porte	1 porte	1 porte	1 porte	2 portes	1 porte	1 porte (Gestion par PC)
Interface de lecture	Clavier	Clavier	Clavier	Clavier	Clavier	Clavier	Lecteur de cartes et Clavier	Lecteur de cartes et Clavier
Code d'utilisateur	150	100	100	100	100	500	500	1000
Électronique	Contrôleur intégré	Contrôleur intégré	Contrôleur déporté	Contrôleur déporté	Contrôleur intégré	Contrôleur intégré	Contrôleur intégré	Contrôleur intégré
Relais	2 Temporisé (1 à 99 sec.) ou verrouillage	2 Temporisé (1 à 99 sec.) ou verrouillage	1, 2 ou 3 Temporisé (1 à 99 sec.) ou verrouillage	1, 2 ou 3 Temporisé (1 à 99 sec.) ou verrouillage	1 Temporisé (1 à 99 sec.) ou verrouillage	2 Temporisé (1 à 99 sec.) ou verrouillage	1 Relai + 1 Alarme	1 NO / NF + 1 NO
Entrée REX	1	1	1	1	1	2	1	1
Bouton de requête d'entrée	Non	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Non
Entrée d'alarme	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
Bouton rétroéclairé	Bouton fluorescent	Oui	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non
Code confidentiel de	3 à 6 chiffres	4 à 6 chiffres	4 ou 5 chiffres	4 ou 5 chiffres	3 à 8 chiffres	5 chiffres	5 chiffres	5 chiffres
Claviers/lecteur de cartes optionnel jusqu'à 50 M (165 pi.)	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	S.O.	KCP/BP	DGLI, DGLI/F, DGLP, DGLP/F, DGLIE, DGLP/60, DGLP/T	DGLI, DGLI/F, DGLP, DGLP/F, DGLIE, DGLP/60, DGLP/T
Contact anti-sabotage	Oui	Oui	Non	Non	Non	Non	Oui	Oui
Tension requise	10 à 26 VCA ou VCC	12 - 24 VCA ou 12 - 48 VCC	12 - 24 VCA ou 12 - 48 VCC	12 - 24 VCA ou 12 - 48 VCC	12 V CA/CC	12 V CA/CC	12 V CA/CC	12 V CA/CC
Réinitialisation par défaut	Clavier	Clavier et cavalier	Clavier et cavalier	Clavier et cavalier	Cavalier	Cavalier	Cavalier	Cavalier
Réinitialiser code maître	Clavier	Cavalier	Cavalier	Cavalier	Cavalier	Cavalier	Cavalier	Logiciel
Réinitialiser code d'utilisateur	Seulement à la réinitialisation par défaut	Seulement à la réinitialisation par défaut	Seulement à la réinitialisation par défaut	Seulement à la réinitialisation par défaut	Avec l'aide du code maître	Avec l'aide du code maître	Seulement à la réinitialisation par défaut	Suppression de cartes par le biais de logiciels
Température d'opération	-25°C à 55°C (-13°F à 131°F)	-25°C à 70°C (-13°F à 158°F)	-25°C à 70°C (-13°F à 158°F)	-25°C à 70°C (-13°F à 158°F)	-20°C à 70°C (-4°F à 158°F)	-30 à 70°C (-22°F à 158°F)	-30°C à 70°C (-22°F à 158°F)	-30°C à 70°C (-22°F à 158°F)
Clavier/lecteur de cartes extérieur	Non	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Non