

ÉMETTEURS

- Design européen
- Portée jusqu'à 250 m (820 pi.)
- Ergonomique, solide et durable
- Deux piles au lithium 3V

R1
Émetteur à 1 bouton

R1C
avec badge CDVI

R1H
avec badge HID



R2 / R2T
Émetteur à 2 boutons

R2C / R2TC
avec badge CDVI

R2H / R2TH
avec badge HID



R2T

R4
Émetteur à 4 boutons

R4C
avec badge CDVI

R4H
avec badge HID



RÉCEPTEURS SANS FIL

WRAP

Récepteur sans fil Wiegand se raccordant avec le système ATRIUM



- Se connecte directement au port Wiegand du AC22 ou AX22 d'ATRIUM
- Dimensions: 55 mm x 36 mm (2.2 x 1.42 po.)
- Antenne incluse

WRW

Récepteur sans fil Wiegand



- Sortie Wiegand 26 bits
- Tension requise : 12 ou 24V ca/cc
- Dimensions: 105 x 45 x 28mm (4.3 x 1.75 x 1.1 po)
- Compatible avec tout système supportant les protocoles Wiegand 26 bits

WR2LCD

Récepteur autonome sans fil à 2 relais avec écran ACL



- Jusqu'à 85 clés de transmission
- 1 relais N.O. + 1 relais N.O./N.F. (24VA)
- Sortie de relais: pulsée, à bascule ou temporisée
- Tension requise : 12 ou 24V ca/cc
- Dimensions: 105 x 45 x 28 mm (4.3 x 1.75 x 1.1 po)


RADIUM
TECHNOLOGIE SANS FIL



R1
Émetteur 1 bouton

R2
Émetteur 2 boutons

R4
Émetteur 4 boutons



R2T
Remote 2 button



Le choix de l'installateur
cdvi.ca

Le choix de l'installateur
cdvi.ca



Les émetteurs / récepteurs de haute qualité RADIUM de CDVI sont la solution parfaite pour faire fonctionner les portes de garage, les portes et barrières de stationnement, les portes d'handicapées, etc.

Le système sans fil RADIUM (433 Mhz) offre une portée allant jusqu'à 250m (820 pi.), moins d'interférences et une excellente fiabilité.

La technologie **KeeLoq**® assure une transmission ultra-sécurisée.



PLUS RAPIDE ET PLUS FACILE À INSTALLER

(enrôlement en un clic)

PLUS ROBUSTE ET PLUS FIABLE

TRANSMISSION ULTRA-SÉCURISÉE

